



Starkt hjärta inuti - utmärkt prestanda utanför

SUPERTYST - Användningen av flerventilfläktar kombinerat med ny vindriktningsteknik gör att IL Fläktkonvektor har låg ljudnivå.

ULTRATUNN - Tack vare den speciella konstruktionen är IL Fläktkonvektor endast 130 mm tjock. Gäller alla modeller.

TOUCHSCREEN - På modellerna B och C med glaspanelfront finns en touchscreen kontroll som enkelt kan släckas.

HÖG EFFEKTIVITET - Värmekapaciteten hos IL Fläktkonvektor fläktkonvektorer är högre än för vattenradiatorer, eftersom värmen överföres via en fläkt. Du kan spara upp till 30% energiförbrukning jämfört med vattenradiatorer.

ENKEL INSTALLATION - IL Fläktkonvektor är flexibel att installera. Det finns tre sätt att välja på: takmonterad (endast modell A - plåt), golvstående eller väggmonterad.

SMART CONTROL - Du kan välja att styra enheten med kontrollknapparna på enheten eller med fjärrkontrollen.

FLER MODELLER FLER VAL - Det finns 3 olika storlekar och 3 olika höljen. Du kan välja den som bäst uppfyller ditt värme / kylbehov. Förutom den klassiska med vitförzinkat hölje (A), erbjuder vi även enheter med svart (B)/ vit (C) glaspanel.



Modell A



Modell B



Modell C

Fördelar med IL Fläktkonvektor

PRISER TILL TROTS

Med vår vattenburna IL Fläktkonvektor får du en modern konvektor i snygg design som hjälper dig i ditt sparande av både pengar och miljö.

ENERGIEFFEKTIV

Värmekapaciteten hos IL Fläktkonvektor kan jämföras med vattenradiatorer.

En fläktkonvektor ersätter tre radiatorer. Detta eftersom värmen överförs i rummen med hjälp av fläktar. Enheten sparar upp till 30% energiförbrukning jämfört med vattenradiatorer.

3-VÄGS MOTORSHUNT

Enheterna har inbyggd 3-vägs motorshunt som förbättrar utnyttjandet av värmen i vattnet och minskar energiförbrukningen i stor utsträckning.

FLÄKTMOTOR

De borstfria fläktmotorerna gör att enheterna har lägre ljudnivå vid högre hastighet än vanliga elmotorer.

FLÄKTTRUMMA

Högkvalitativ fläkttrumma ger enheterna stor luftvolym med låg ljudnivå.

VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlare tillverkad av kopparrör / aluminium med hydrofil beläggning ger konvektorn högre effektivitet och längre livslängd.

FILTER

Det aktiva kolfiltret inuti enheten samlar upp damm och renar luften. Det är lätt att rengöra.

MANÖVERPANEL

Modell B och C levereras med touchscreen.

PLACERING

Placera din fläktkonvektor på väggen eller stående på golvet med dom medföljande fötterna. Om du vill placera den i taket (endast model A), krävs ingen speciell monteringsatts.



Modell		KON-040	KON-060	KON-080
Spänning	V / Fas / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Effekt IN	W	18	22	24
*Värmekapacitet	W	3 900	5 500	6 200
**Värmekapacitet	W	2 300	3 300	3 800
***Kylkapacitet	W	1 200	1 700	2 300
Vattenflöde	m ³ /h	0,31	0,43	0,52
Vattentryckfall	kPa	12,2	17,2	24,5
Luftflöde fläktmotor	m ³ /h	310	430	520
Ljudnivå min/max	dB(A)	27 / 44	28 / 46	29 / 47
Vattenanslutning IN/UT	mm	20	20	20
Dränering	mm	16	16	16
Längd	mm	900	1 100	1 300
Djup	mm	130	130	130
Höjd	mm	670	670	670

Förklaring tabell:

* Vid 70 grader framledning

** Vid 50 grader framledning

*** Vid 7 grader framledning



Lagervara/ Beställningsvara:

KON-040 med vit glasfront och modellen med vit plåtfrent lagervaror. Övriga modeller är beställningsvara.

Kontakta oss för leveranstider



facebook.com/HSPerifal

HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13
www.baxi.se - info@baxi.se

BAXI