



MSA COMPACT

- Elegant utseende
- Modern
- 4 storlekar
- Energiklass A+
- Kompletteras enkelt med wifi

LÖNSAM



KLIMATSMART



Prisvärd uppvärmning för det mindre och större huset

MSA-compact med den miljövänligare gasen R32 utgör en rejäl sparbössa och samtidigt lika rejält värmetillskott i ditt hus. MSA-serien finns i 4 storlekar, allt för att täcka era behov.


Den mindre passar utmärkt i ex, den mindre stugan eller garaget, mellanmodellerna till en normal villa och den stora till större lokaler. Förutom att ni får värme renas samtidigt luften när värmepumpen är i drift, genom att luften passerar enhetens effektiva luftfilter.

Luften är FRI och FULL av energi!

Nya MSA-compact omvandlar effektivt denna gratisenergi till skön varm luft inomhus. Genom att välja till ett WiFi-paket, kan du enkelt välja att styra denna enhet via en app i din smartphone.

Alla värmepumparna är utvecklade speciellt för det nordiska klimatet. Det vill säga de är dimensionerade från början för användning i Skandinavien. Våra nordiska värmepumpar utvecklas i nära samarbete mellan vårt svenska team och vårt utvecklingslag i Asien. Resultatet är produkter som tål den svåraste nordiska vintern såväl som ett kallt och fuktigt klimat.

Vi ger en bra garanti på våra produkter, förutsatt att installation, service, dokumentation och registrering sker på ett korrekt vis. Du får hela 3 års funktionsgaranti och inte mindre än 5 års kompressorgaranti.



Inverterstyrd rotarykompressor från GMCC för tyst och jämn gång.



R32 är den nya miljövänliga gasen som används i värmepumpar och kylanläggningar. Med ett GWP på 675.



Sänk värmen när du inte är på plats så sparar du pengar och hjälper vår miljö. Vi rekommenderar dock att man kör 17 grader som lägst för att slippa fukt i huset.



När du nu uppdaterar ditt värmesystem med en luftvärmepump bidrar du även till en god gärning för miljön.



MSA luftvärmepumpar omvandlar effektivt utomhusluftens gratisenergi till skön varm (eller kall) luft inomhus.



Säsonganpassad värmedrift enligt de nya EcoDesign kraven. Desto högre SCOP värde, desto högre effektivitet.



Säsonganpassad kyl drift enligt de nya EcoDesign kraven. Desto högre SEER värde, desto högre effektivitet.



De mjuka rundade kanterna med den dolda displayen som man kan släcka gör den till en stilfull möbel i ditt hem.



Våra värmepumpar är utvecklade för nordiska marknaden och har värmeslingor runt kompressor och i bottenrätet, detta för att hjälpa till vid kallare klimat.



Styr din nya MSA värmepump via WiFi. Vårt WiFi-Interface med styrning via app, gör det möjligt att styra din värmepump både på resande fot eller i soffan!

Modell	MSA-09c	MSA-12c	MSA-18c	MSA-24c
Spänning	230V / 50Hz / 1 F			
Rekommenderad säkring (A)	10	10	13	16
Energiklass	vid -7°C A++/A+ vid +2°C A++/A+++	vid -7°C A++/A+ vid +2°C A++/A+++	vid -7°C A++/A+ vid +2°C A++/A+++	vid -7°C A++/A+ vid +2°C A++/A+++
Värme				
Kapacitet (kW, Max)	3.81	4.78	6.8	9.44
Värmeeffekt (kW)	3.22 (0.85-3.81)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (1.38-6.8)	7.32 (1.52-9.44)
Ineffekt (W)	780 (120-1200)	1080 (100-1680)	1500 (220-2350)	2130 (300-3100)
Ström (A)	3.5 (0.5-5.2)	3.66 (0.4-6.9)	6.5 (0.95-10.2)	9.3 (1.3-13.5)
SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
Kyla				
Kyleffekt (kW)	2.64 (1.03-3.22)	3.51 (1.38-4.31)	5.28 (3.39-5.9)	7.03 (2.11-8.21)
Ineffekt (W)	740 (100-1240)	1140 (130-1580)	1550 (150-2250)	2510 (420-3200)
Ström (A)	4.95 (0.4-5.4)	5.1 (0.5-6.9)	6.7 (0.7-9.8)	10.9 (1.8-13.9)
SEER (W/W)	6.9	7.0	7.0	6.5
Utedel				
Mått / vikt (mm/kg)	720x270x495 / 23.2	720x270x495 / 23.2	805x330x554 / 33.5	890x342x673 / 43.9
Ljudtrycksnivå (dB)	56	56	56	61
Luftflöde (m³/h)	1750	1800	2100	3500
Gas / mängd (R32)	0.55	0.55	1.1	1.45
Driftområde värme (°C)	-25 till 30	-25 till 30	-25 till 30	-25 till 30
Driftområde Kyla (°C)	-15 till 50	-15 till 50	-15 till 50	-15 till 50
Innerdel				
Mått / vikt (mm/kg)	722x187x290 / 7.2	802x189x297 / 8.6	965x215x319 / 10.9	965x215x319 / 10.9
Ljudtrycksnivå (dB)	39/32/26	39/32/26	43/34/28	47/42/31
Luftflöde (m³/h)	416/309/230	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Temperaturinställning (°C)	17 - 30 (underhållsvärme 8)	17 - 30 (underhållsvärme 8)	17 - 30 (underhållsvärme 8)	17 - 30 (underhållsvärme 8)
Röranlutning				
Vätska / Gas (mm / tum)	Ø 6,35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6,35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.9 (5/8")
Längd / Nivå (m / m)	3 - 25 / 10	3 - 25 / 10	3 - 30 / 20	3 - 30 / 20

Tillbehör: Rörpaket, väggfäste, tak för utedelen, plastkanalsystem m.m. Kontakta oss för mer information.



HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13
www.baxi.se - info@baxi.se

