

Perifalpumpen LV418

BAXI

PRODUKTBLAD FÖR PERIFALPUMPEN LV418 LUFT/VATTENVÄRMEPUMP

INVERTER

EVI
kompressor

Rek. pris
84 995 kr
inkl moms

TRYGGHETS-
UPP TILL
16
ÅR
FÖRSÄKRING

Perifalpumpen LV418

Toppmodern design kombinerat med enastående tyst drift gör den till det perfekta valet för ditt hem!

Perifalpumpen LV418 är en vidareutveckling av den lyckade LV-serien. Med LV418 får du en ännu tystare drift tack vare extra isolerad kompressor och EPP-isolering runt fläkten samt en helt omarbetad fläktstyrning och design.

Effektiv värmepump

Perifalpumpen LV418 är en mycket effektiv värmepump med ett brett effektspann, vilket gör det enkelt att dimensionera så att värmepumpen klarar av att värma ditt hus hela vintern utan att vara för stor resten av året.



**PERIFAL
PUMPEN**

Arctic-försäkring ingår

I priset ingår 3 års produktgaranti + 3 års försäkring från Arctic. Försäkringen gäller under de första sex åren vilket innebär att det bland annat finns åkskyddsförsäkring från dag 1. Försäkringen kan förlängas upp till 16 år.

EVI-kompressor

EVI-tekniken tillsammans med plattvärmeväxlaren gör att LV418 får ett SCOP-värde på 5,2, vilket ger dig lägre uppvärmningskostnader. Detta ger LV418 energiklass A+++ vid både 35 °C och 55 °C framledningstemperatur.

Inverter på riktigt

LV418 har en kraftfull maxeffekt på hela 18,7 kW med ett stort effektspann ner till 4,3 kW. Detta gör att LV418 lättare kan monteras även i mindre hus.

Förbättrad värmekurva

Den nya förbättrade värmekurvan möjliggör att LV418 lättare kan anpassas till alla typer av vattenburna värmesystem, vilket ger en jämnare temperatur.

Alltid uppkopplad

Pumpen har en egen uppkoppling som gör att du alltid kan få den bästa möjliga tekniska supporten eller ansluta till den själv via din mobiltelefon. (Kräver stabil mobiltäckning. Värmepumpen är laddad med 5 års datatrafik vid köp.)

Produktspecifikation	LV418
Värmekapacitet 35°C (kW)	4.3 ~ 18.7
Tillförd effekt, värmning 35°C (kW)	0.7 ~ 4.5
Värmekapacitet 55°C (kW)	4.3 ~ 18.2
Tillförd effekt, värmning 55°C (kW)	0.9 ~ 6.2
Max tillförd ström (A)	12
SCOP (Medel)	5.2
Strömförsörjning (V/F/Hz)	400V/3N~/50Hz
Säkringsstorlek (A)	3x13
Kompressor	Panasonic
Frekvensområde kompressor (Hz)	25 - 90
Cirkulationspump	Grundfos
Antal fläktar	1
Energi klass (35°C)	A+++
Energi klass (55°C)	A+++
Max varvtal fläktmotorer (rpm)	500
Nominell ljudnivå (dB(A))	40
Ljudnivå min/max (dB(A))	40 ~ 55
Köldmedium R290 /fyllnadsmängd (kg)	1.2
Vattenanslutningar (tum)	1
Minsta vattenrörstorlek (mm)	28
Minsta tillåtna vattenflöde (m³/h)	1.3
Max flöde, vattenvolym (m³/h)	2.1
Lyfthöjd vattenpump (m)	5
Mått enhet / Emballage B x D x H (mm)	1438x512x1105 / 1490x570x1110
Netto vikt / Vikt med emballage (kg)	214 / 244
Arbetsområde ute temperatur (°C)	-30°C ~ +40°C
Framledningstemperatur Max (°C)	65
Artikelnummer	751462
Pris exkl moms	67 996 kr
Pris inkl moms	84 995 kr

Tillbehör:	Art.nr.:	Pris exkl moms	Pris inkl moms
Installationskit: - Multifunktionsfilter DirtOut - Kulventil - 2 st diffusionstäta flexslangar - Kontaktorset för elpatronspets	625181	4 500 kr	5 625 kr

Paket:	Art.nr.:	Pris exkl moms	Pris inkl moms
Perifalpumpen LV418 inklusive installationskit	625180	72 496 kr	90 620 kr

Detta är våra rekommenderade cirkapriser. För komplett pris med installation och Rot-avdrag, kontakta din VVS-installatör



Våra värmepumpar är utvecklade för nordiska marknader och har värmeslingor runt kompressor och i bottenröret, detta för att skydda värmepumpen vid kallt klimat.



Värmedrift enligt de nya EcoDesign kraven. Perifalpumpen LV418 sparar mer energi och pengar än den genomsnittliga värmepumpen.



R290 är den nya miljövänliga gasen som används i värmepumpar och kylanläggningar.



HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping
Tel: 0515-171 10 - info@hsperifal.se
www.hsperifal.se

